

## Sattelsprüherät 300 SA VARIO-SPRAY

### Serienausstattung:

- Gebläseleistung ca. 45.000 cbm/h
- Behälter in Polyethylen, nominal 300 l, effektiv 330 l
- Reinwassertank 45 l zum Spülen der Leitungen
- Handwaschtank 16 l separat
- VARIO-SPRAY mit Hand verstellbare Düsenträger
- 12 Messing-Doppelkopfdüsen mit Membrantropfstop
- Einzeldüsenverstellung und Speisung
- Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten und Leerlauf
- Getriebefernbedienung, Fliehkraftkupplung
- Kolbenpumpe AR 813 (81 l - 50 bar)
- Hydraulisches Rührwerk
- Einfüllsieb
- Druckfilter mit Zentralreinigung (bei E-Schaltung mit automatischer Reinigung)
- Saugfilter abschaltbar zum Behälter und umschaltbar zum Reinwassertank bei versperrtem Rücklauf
- Anschluss für Handspritzpistole
- Verteiler mit Druckfeineinstellung am Schlepper

## Sattelsprüherät 400 SA VARIO SPRAY

Wie oben beschrieben, aber mit 450 l Behälter

## Sattelsprüherät 500 SA VARIO SPRAY

Wie oben beschrieben, aber mit 540 l Behälter

### Zusatzausrüstung:

- AR/4 Pumpe AR 1064 (106 l – 50 bar) (diese Pumpe nicht bei 300 l Gerät)
- VS VARIO-SPRAY ölhydraulisch verstellbar
- 3 A Düsen mit 3 verschiedenen Ausbringmöglichkeiten
- ID IDRO Pulver- und Flüssigkeitssauger
- E/M Elektroschaltung mit Manometer
- E/D Elektroschaltung mit Digitalanzeige
- PRO Programmschaltung 2 V nur bei E-Schaltung
- VR Gebläsekasten mit ölhydraulischer Hangangleichung
- DZ Düsenpaar dazu 2 A, 3 A
- DA Düsenabschaltung bei Handverteiler
- D50 Druckeinstellung 50 bar (nur bei E-Schaltung)
- SPK Einspülkerze
- SPK/ROT INOX Einspülkerze mit Reinigungsdüse
- FR Fassreiniger
- LA Lichtenanlage
- K Kardanwelle B & P

Maße:	300 l	L 1170	B 1000	H 1110
	400 l	L 1300	B 1200	H 1200
	500 l	L 1300	B 1200	H 1250

Technik für Obst- und Weinbau

**AT** Agro Com Tech

Markus Gollowitsch  
Mobil Tel.: 0664/1521582

Betriebsstätte Hirnsdorf, 8221 Hirnsdorf Nr. 87  
E-Mail: [office@agrocomtech.at](mailto:office@agrocomtech.at)  
[www.agrocomtech.at](http://www.agrocomtech.at)