

Sattelsprüngerät 300 Q

Serienausstattung:

- Gebläseleistung ca. 70.000 cbm/h
- Behälter in Polyethylen, nominal 300 l, effektiv 330 l
- Reinwassertank 45 l zum Spülen der Leitungen
- Handwaschbehälter 16 l separat
- INOX QUERSTROM-SCHRÄGSTROMGEBLÄSE
- Einzeldüsenverstellung und Speisung
- 14 Messing – Doppelkopfdüsen mit Membrantropfstop
- Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten und Leerlauf
- Getriebefernbedienung, Fliehkraftkupplung
- Kolbenpumpe AR 1203 (120 l – 50 bar)
- Hydraulisches Rührwerk, Einfüllsieb
- Druckfilter mit Zentralreinigung (bei E-Schaltung mit automatischer Reinigung)
- Saugfilter abschaltbar zum Behälter und umschaltbar zum Reinwassertank bei versperrtem Rücklauf
- Anschluss für Handspritzpistole
- Verteiler mit Druckfeineinstellung am Schlepper

Sattelsprüngerät 400 Q

Wie oben beschrieben, aber mit 450 l Behälter

Sattelsprüngerät 500 Q

Wie oben beschrieben, aber mit 540 l Behälter

Zusatzausrüstung:

- 3A Düsen mit 3 verschiedenen Ausbringmöglichkeiten
- ID IDRO Pulver- und Flüssigkeitssauger
- E/M Elektroschaltung mit Manometer
- E/D Elektroschaltung mit Digitalanzeige
- LZ Literzähler Ausgang
- E/Monitor
- E/C Computer Bravo 300
- E/B Elektronische Behälterfüllung
- PRO Programmschaltung 2 V nur bei E-Schaltung
- EAD Einrichtung Abtrift vermindernde Düsen händisch geschaltet
- EAD/E Einrichtung Abtrift vermindernde Düsen elektrisch geschaltet
- VR Gebläsekasten mit ölhydraulischer Hangangleichung
- DZ Düsenpaar dazu 2 A, 3 A
- Fr Fassreiniger
- SPK Einspülkerze
- SPK/ROT INOX Einspülkerze mit Reinigungsdüse
- LA Lichtenanlage
- D50 Druckeinstellung 50 bar (nur bei E-Schaltung)
- K Kardanwelle B & P

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|------|
| Maße: | 300 lL | 1250 B | 1000H | 1750 |
| | 400 lL | 1380 B | 1200H | 1750 |
| | 500 lL | 1380 B | 1200H | 1750 |

Technik für Obst- und Weinbau



Markus Gollowitsch

Mobil Tel.: 0664/1521582

Betriebsstätte Hirnsdorf, 8221 Hirnsdorf Nr. 87
E-Mail: office@agrocomtech.at
www.agrocomtech.at