


Anbaustapler BOXLIFT Serie Power



Serienausstattung und Vorzüge:

- Heckstapler mit Laufschiene aus warmgewaltem Industrieprofil SCHWERTE in ST 52.3, geführt auf wartungsfreien Speziallagern.
- Aufzugwagen mit qualitativ hochwertigen Industrieketten.
- Zwei Hubzylinder doppelwirkend, mit Senkdrossel, seitlich montiert für HÖCHSTE DURCHSICHT.
- Neigungszyylinder (L. 420 mm ganz geschlossen) mit Rückschlagventil.
- Seitenverschiebung.
- Steuergerät mit Anschlussschläuchen und Schnellkupplungen zum Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors.
- Gesenkgeschmiedete Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite Ladegabeln 440/700 mm).
- Anbaubolzen Oberlenker mit Reduktionsbüchsen 19/25 mm.
- Anbaubolzen Unterlenker mit Reduktionsbüchsen 22/28 mm.
- Bolzenbreite Unterlenker 700 mm.
- Schutzvorrichtungen EG-Norm und "CE"-Konformitätserklärung.

Cod. Art.	MOD.						
OBL.OPL180-07	PL 180 *	1100 kg	1,80 m	12°	18 cm	1,45 m	415 kg
OBL.OPL250-07	PL 250 *	1100 kg	2,50 m	12°	18 cm	1,90 m	450 kg
OBL.OPL300-07	PL 300 *	1100 kg	3,00 m	12°	18 cm	2,30 m	465 kg
OBL.OPL350-07	PL 350 *	1100 kg	3,50 m	12°	18 cm	2,60 m	480 kg
OBL.OPP250-07	PP 250	1500 kg	2,50 m	12°	18 cm	1,90 m	475 kg
OBL.OPP300-07	PP 300	1500 kg	3,00 m	12°	18 cm	2,30 m	485 kg
OBL.OPP350-07	PP 350	1500 kg	3,50 m	12°	18 cm	2,60 m	495 kg
OBL.OPM250-07	P M 250	2000 kg	2,50 m	12°	18 cm	1,90 m	490 kg
OBL.OPM300-07	P M 300	2000 kg	3,00 m	12°	18 cm	2,30 m	500 kg
OBL.OPM350-07	P M 350	2000 kg	3,50 m	12°	18 cm	2,60 m	510 kg

* Diese Modelle werden serienmäßig mit integriertem Seitenverschiebungs- und Neigungszyylinder geliefert.

Cod. Art.	SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE
OBL.INNSDI-07	OHNE Steuergerät mit verlängerten Schläuchen + 50 cm und Schnellkupplungen (Stecker)
OBL.000SDI-07	Minderpreis für Ausführung OHNE Steuergerät
OBL.000SBR-07	Minderpreis für Ausführung OHNE Neigungszyylinder
OBL.000STR-07	Minderpreis für Ausführung OHNE Seitenverschiebung (FIXES RÜCKENTEIL)
OBL.ATTFEN-07	Dreipunkt-Anbau Typ "F" (Abb. F - Seite 16)
OBL.ATTVAG-07	Dreipunkt-Anbau Typ "G" mit G-Schiene und Bolzen seitlich (Abb.G - Seite 16)

Technik für Obst- und Weinbau, Agrar und Kommunal



Markus Gollowitsch

Mobil Tel.: 0664/1521582

Betriebsstätte Hirnsdorf, 8221 Hirnsdorf Nr. 87

E-Mail: office@agrocomtech.at

www.agrocomtech.at