

Sprühgerät 800 Q Querströmer

Serienausstattung:

- Gebläseleistung ca. 70.000 cbm/h
- Behälter in Polyethylen, nominal 800 l, effektiv 870 l
- Reinwassertank zum Spülen der Leitungen
- Handwaschbehälter 16 l separat
- INOX Querstrom-Schrägstromaufsatz
- Höhe vom Boden gemessen 2 m
- Erreichbare Pflanzhöhe 6,50 m
- Einzeldüsenverstellung und Speisung
- 14 Messing-Doppelkopfdüsen mit Membrantropfstop
- Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten und Leerlauf
- Getriebefernbedienung, Fliehkraftkupplung
- Kolbenmembranpumpe AR 1203 (120 l – 50 bar)
- Hydraulisches 2 System Rührwerk, Einfüllsieb
- Druckfilter mit Zentralreinigung (bei E-Schaltung mit automatischer Reinigung)
- Saugfilter abschaltbar zum Behälter und umschaltbar zum Reinwassertank bei versperrem Rücklauf
- Lichtenanlage, Anschluss für Handspritzpistole
- Verteiler mit Druckfeineinstellung am Schlepper
- Bereifung: 23x10.50-12
- Anhängung starr mit Straßenzulassung

Zusatzausrüstung:

- AR/14 Pumpe AR BHP plastifiziert 150 l
- AR/12 Pumpe AR BHA 150 (150 l -50 bar)
- AR/8 Pumpe AR BHS 150 BRONZE (150 l – 50 bar)
- DD/D Drehdeichsel Unterlenker
- DD/S Drehdeichsel Zugmaul
- MK Materialkorb
- MKA Materialkorb mit Einmischvorrichtung und Pulversauger
- MKA/E Materialkorb mit Einmischvorrichtung, Pulversauger, EUREGAP
- 3 A Düsen mit 3 verschiedenen Ausbringmöglichkeiten
- E/M Elektroschaltung mit Manometer
- E/D Elektroschaltung mit Digitalanzeige
- Km/h Geschwindigkeitsmesser (nur bei E-Schaltung digital)
- E/Monitor
- E/C Computer Bravo 300
- EAD Einrichtung Abtrift vermindernde Düsen händisch geschaltet
- EAD/E Einrichtung Abtrift vermindernde Düsen elektrisch geschaltet
- PRO Programmschaltung 2 V nur bei E-Schaltung
- LZ Literzähler Ausgang
- SE Systemspülung E-geschaltet
- EB Elektronische Behälterfüllung
- EB/BIO Elektronische Behälterfüllung für BIOSPRITZUNG
- VR Gebläsekasten mit ölhydraulischer Hangangleichung
- B Bremsanlage ölhydraulisch
- DZ Düsenpaar dazu 2 A, 3 A
- DA Düsenabschaltung bei Handverteiler
- BSG Laubabweiser Schutz
- FR Fassreiniger
- SPK Einspülkerze
- SPK/ROT INOX Einspülkerze mit Reinigungsdüse
- BW Baumeinwasserer oder Fertigerer
- ET Bereifung EURO TURF
26x12.00-12 5 F PR 12
- R Bereifung 300/65-12
- DK Doppelkreuzkopfwelle B & P

Maße:	L 2640	B ab 1020	H 2000
	+ Anhängung		
	N 510	DD/D 290	DD/S 580

Technik für Obst- und Weinbau



Markus Gollowitsch
Mobil Tel.: 0664/1521582

Betriebsstätte Hirnsdorf, 8221 Hirnsdorf Nr. 87
E-Mail: office@agrocomtech.at
www.agrocomtech.at