

## Sprühgerät 1000 Q/S Querströmer (schmaler Behälter)

### Serienausstattung:

- Gebläseleistung ca. 70.000 cbm/h
- Behälter in Polyethylen, nominal 1000 l, effektiv 1165 l (80 l Übermaß)
- Reinwassertank 85 l zum Spülen der Leitungen
- Handwaschbehälter 16 l separat
- INOX QUERSTROM-SCHRÄGSTROMAUFSATZ
- Höhe vom Boden gemessen 2 m
- Erreichbare Pflanzhöhe 6,50 m
- Einzeldüsenverstellung und Speisung
- 14 Messing-Doppelkopfdüsen mit Membrantropfstop
- Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten und Leerlauf
- Getriebefernbedienung, Fliehkraftkupplung
- Kolbenmembranpumpe AR 1203 (120 l – 50 bar)
- Hydraulisches 2 System Rührwerk
- Druckfilter mit Zentralreinigung (bei E-Schaltung mit automatischer Reinigung)
- Einfüllsieb
- Saugfilter abschaltbar zum Behälter und umschaltbar zum Reinwassertank bei versperrtem Rücklauf
- Lichtanlage, Anschluss für Handspritzpistole
- Verteiler mit Druckfeineinstellung am Schlepper
- Bereifung EURO-TURF 26x12.00-12 PR 10
- Anhängervorrichtung starr mit Straßenzulassung

### Zusatzausrüstung:

- AR/14 Pumpe AR BHP plastifiziert 150 l
- AR/12 Pumpe AR BHA 150 (150 l -50 bar)
- AR/8 Pumpe AR BHS 150 BRONZE (150 l – 50 bar)
- DD/D Drehdeichsel Unterlenker
- DD/S Drehdeichsel Zugmaul
- MK Materialkorb
- MKA Materialkorb mit Einmischvorrichtung und Pulversauger
- MKA/E Materialkorb mit Einmischvorrichtung, Pulversauger, EUREGAP
- 3A Düsen mit 3 verschiedenen Ausbringmöglichkeiten
- E/M Elektroschaltung mit Manometer
- E/D Elektroschaltung mit Digitalanzeige
- Km/h Geschwindigkeitsmesser (nur bei E-Schaltung digital)
- E/Monitor
- E/C Computer Bravo 300
- EAD Einrichtung Abtrift vermindern Düsen händisch geschaltet
- EAD/E Einrichtung Abtrift vermindern Düsen elektrisch geschaltet
- PRO Programmschaltung 2 V nur bei E-Schaltung
- LZ Literzähler Ausgang
- SE Systemspülung E-geschaltet
- EB Elektronische Behälterfüllung
- EB/BIO Elektronische Behälterfüllung BIOSPRITZUNG
- VR Gebläsekasten mit ölhydraulischer Hangangleichung
- B Bremsanlage ölhydraulisch
- DZ Düsenpaar dazu 2 A, 3A
- DA Düsenabschaltung bei Handverteiler
- BSG Laubabweiser Schutz
- FR Fassreiniger
- SPK Einspülkerze
- SPK/ROT INOX Einspülkerze mit Reinigungsdüse
- BW Baumeinwasserer oder Fertigerer
- R Bereifung 300/65 – 12
- DK Doppelkreuzkopfwelle B & P

Maße:	L 2895	B ab 1020	H 2000
	+ Anhängung		
	N 510	DD/D 290	DD/S 580



Technik für Obst- und Weinbau

**AT Agro Com Tech**

Markus Gollowitsch  
Mobil Tel.: 0664/1521582

Betriebsstätte Hirnsdorf, 8221 Hirnsdorf Nr. 87  
E-Mail: [office@agrocomtech.at](mailto:office@agrocomtech.at)  
[www.agrocomtech.at](http://www.agrocomtech.at)