

Sattelsprühgerät 150 S

Serienausstattung:

- Gebläseleistung ca. 20.000 cbm/h
- 168 l GFK Behälter
- Sprühsystem siehe unten!
- Doppelkopfdüsen mit Membrantropfstop
- Einzeldüsenverstellung und Speisung
- Getriebe mit einer Geschwindigkeit und Leerlauf
- Kolbenmembranpumpe AR 503 (55 l – 40 bar) seitlich montiert
- Hydraulisches Rührwerk
- Hochdruckfilter mit Zentralreinigung
- Einfüllsieb, Saugfilter
- Schlauchanschluss für Handspritzpistole, Ablasshahn
- Verteiler mit Druckfeineinstellung am Schlepper
- Mit Kardanwelle!

Sattelsprühgerät 200 S

Wie oben beschrieben, aber mit 200 l Behälter

Sprühsysteme:

BOGEN rund

VARIO SPRAY

QUERSTRÄMER SYSTEM WAIBL

Zusatzausrüstung:

VR Gebläsekasten mit ölhydraulischer Hangangleichung

VS/Ö VARIO SPRAY ölhydraulisch verstellbar (nicht bei VR)

3A Düsen mit 3 verschiedenen Ausbringmöglichkeiten

DA Düsenabschaltung bei Handverteiler

FLK Fliehkraftkupplung

Maße: L = Unterlenker 740 B 750 H 1000/1150 Q 1300

Technik für Obst- und Weinbau



Markus Gollowitsch

Mobil Tel.: 0664/1521582

Betriebsstätte Hirnsdorf, 8221 Hirnsdorf Nr. 87

E-Mail: office@agrocomtech.at

www.agrocomtech.at