

# Anbaustapler BOXLIFT Serie Fruit



## Serienausstattung und Vorzüge:

- Heckstapler mit Laufschiene aus formgebogenem Spezialstahl, Stahl auf Stahl.
- Hubzylinder doppelwirkend mit Senkdrossel.
- Neigungszyylinder (L. 420 mm ganz geschlossen) mit Rückschlagventil.
- Seitenverschiebung.
- Steuergerät mit Anschlussschläuchen und Schnellkupplungen zum Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors.
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite Ladegabeln 440/700 mm).
- Anbaubolzen Oberlenker mit Reduktionsbüchsen 19/25 mm.
- Anbaubolzen Unterlenker mit Reduktionsbüchsen 22/28 mm.
- Bolzenbreite Unterlenker 700 mm.
- Schutzvorrichtungen EG-Norm und "CE"-Konformitätserklärung.

Cod. Art.	MOD.						
OBL.OW1000-07	W 1000	1000 kg	1,80 m	12°	18 cm	1,45 m	285 kg
OBL.ON1000-07	N 1000	1000 kg	2,50 m	12°	18 cm	1,90 m	320 kg
OBL.ON1400-07	N 1400	1400 kg	2,50 m	12°	18 cm	1,90 m	360 kg
OBL.NP1400-07	NP 1400	1400 kg	3,00m	12°	18 cm	2,30 m	380 kg
OBL.NA1400-07	NA 1400	1400 kg	3,50 m	12°	18 cm	2,60 m	420 kg
OBL.NZ1500-07	NZ 1500	1500 kg	3,80 m	12°	18 cm	2,80 m	470 kg
OBL.NA2000-07	NA 2000	2000 Kg	3,50 m	12°	18 cm	2,60 m	470 Kg

Cod. Art.	SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE
OBL.INNSDI-07	OHNE Steuergerät mit verlängerten Schläuchen + 50 cm und Schnellkupplungen (Stecker)
OBL.000SDI-07	Minderpreis für Ausführung OHNE Steuergerät
OBL.000SBR-07	Minderpreis für Ausführung OHNE Neigungszyylinder
OBL.000STR-07	Minderpreis für Ausführung OHNE Seitenverschiebung (FIXES RÜCKENTEIL)
OBL.ATTSTA-07	Dreipunkt-Anbau Typ "STANDART" (Abb. D - Seite 16)
OBL.ATTFEN-07	Dreipunkt-Anbau Typ "F" (Abb. F - Seite 16)
OBL.ATTVAG-07	Dreipunkt-Anbau Typ "G" mit G-Schiene und Bolzen seitlich (Abb.G - Seite 16)

Technik für Obst- und Weinbau, Agrar und Kommunal



**Markus Gollowitsch**

Mobil Tel.: 0664/1521582

Betriebsstätte Hirnsdorf, 8221 Hirnsdorf Nr. 87

E-Mail: office@agrocomtech.at

[www.agrocomtech.at](http://www.agrocomtech.at)