

FIX-Aufwickler Hydraulik

Zum Herausziehen und gleichzeitigem Aufwickeln alter Drähte und Heftschnüre

- Direktantrieb mit Ölmotor
- Tot-Mann-Funktion
- Ein- und Auskuppeln über Steuerhebel am Gerät
- 3-Punkt-Aufhängung (Breite verstellbar von 500–800 mm)
- Drehzahl der Wickeltrommel: 140 U/min
- Maße: 930 x 750 x 1130 mm, 63 kg

Abbildung rechts:
FIX-Aufwickler Hydraulik Nr. 1621 und
Wickeltrommel aus Stahl konisch Ø 600 mm Nr.1622



Der Traktor mit dem Aufwickler steht in Fahrtrichtung, so dass die Drahtführung mittig in Richtung der Zeilengasse positioniert ist. Wenn die Drahtenden an der Wickeltrommel befestigt sind, kann der Traktor gestartet und die Hydraulik eingeschaltet werden. Die Trommel läuft so lange, wie der Bedienungshebel bzw. Steuerhebel gezogen wird. Wird der Steuerhebel losgelassen, bleibt die Wickeltrommel **sofort** stehen. Ein Nachlauf ist nicht möglich.

Zum Tropfrohr aufwickeln und abwickeln

Wickeltrommel aus Stahl konisch Ø 800 mm

- Mit abnehmbaren Alu-Scheiben und 2 Entspannvorrichtungen
- Trommelkern vorne Ø 350, wenn Entspannvorrichtung gelöst
- Trommelkern Ø 400, wenn Entspannvorrichtung aktiviert
- Wickelbreite 400 mm

Auch für die Erstabwicklung von Original-Rollen Tropfrohr geeignet.

Zubehör (optional): Empfehlenswert beim Aufwickeln von Tropfrohr

- **Hydraulikstromregelung** zur stufenlosen Einstellung der Aufwickelgeschwindigkeit.
- Mit der **Gestell-Erweiterung** kann man den Aufwickler um 90° drehen. Dadurch kann der Schlauch durch Vorwärtsfahren abgelegt werden. Keine zweite Person ist erforderlich



Sehr gut zur Lagerung geeignet:

Kunststofftrommel Ø800 mm

Trommelkern Ø 400,
Wickelbreite 400 mm



Adapter für NETAFIM

Kunststofftrommel Ø570 mm

Trommelkern Ø 140 mm
Wickelbreite 330 mm



Adapter für Saelens, Irritec

Kunststofftrommel Ø600 mm

Trommelkern Ø 150 mm,
Wickelbreite 350 mm



Adapter/Aufnahme für Trommeln
anderer Fabrikate auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

