Produkte von AEDES



AEDES
MACCHINE AGRICOLE . LANDMASCHINEN

Box lift.Serie LIFT

Serienausstattung und Stärken:

Transportgabel für Paletten, Großkisten und Rundballen.
LIFT 03

- Transportgabel zum Befördern von Paletten und Großkisten für Kleintraktoren
- Dreipunkt-Anbau
- Breite Anbaubolzen 550 mm
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen und CE-Kennzeichnung

LIFT 10

- Transportgabel zum Befördern von Paletten und Großkisten für kleine und mittelgroße Traktoren
- Dreipunkt-Anbau Kategorie 1
- Breite Anbaubolzen 695 mm
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen und CE-Kennzeichnung

LIFT 14

- Paletten-, Großkisten- oder Rundballengabel für mittelgroße und große Traktoren
- Dreipunkt-Anbau Kategorie 2
- Breite Anbaubolzen 825 mm
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ART.	MOD.		
OBL.LIFT03	LIFT 03	300 kg	50 kg
OBL.LIFT10	LIFT 10	1.000 kg	80 kg
OBL.LIFT14	LIFT 14	1.400 kg	110 kg

Box lift.Serie FL

Serienausstattung und Stärken:

Gabelstapler DUPLEX leicht und effizient für Kleintraktoren, auch als Frontstapler geeignet

- Anbaustapler mit Laufschienen aus Quadratprofilrohren in Spezialstahl - Schleifkontakt
- Kompakte und leichte Bauweise dank verwendeter Profilart, ideal für Kleintraktoren und Frontmontage
- Stapler-Außenbreite 500 mm - Anbaubolzen (Ø 22 mm) - Breite Mitte/Mitte L 580 mm
- Hubzylinder doppeltwirkend mit Senkdrossel
- Hydraulikschläuche (900 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylinder - OHNE Steuergerät / Neigungszylinder / Seitenverschiebung
* Standard 1/2“ Stecker-anderes Modell auf Anfrage (Preisdifferenz)

ART.	MOD.				
OBL.OFL 120	FL 120	700 kg	1.200 mm	1.050 mm	150 kg
OBL.OFL 180	FL 180	700 kg	1.800 mm	1.400 mm	170 kg
OBL.OFL 220	FL220	700 kg	2.200 mm	1.600 mm	190 kg
OBL.OFL 250	FL 250	700 kg	2.500 mm	1.800 mm	205 kg

Box lift.Serie FRUIT

Serienausstattung und Stärken:

Gabelstapler DUPLEX einfach und robust, mit SEHR GUTER SICHT für Traktor Front- und Heckanbau.

- Anbaustapler mit Laufschienen aus formgebogenem Spezialstahl - Gleitkontakt
- Aufzugsketten und Hydraulikschläuche seitlich montiert für gute SICHT
- Zentraler Hubzylinder, doppelwirkend mit Senkdrossel
- Hydraulikschläuche (1000 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1 (Ø 22 mm) - Breite 685 mm für Modell W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2 (Ø 28 mm) - Breite 825 mm für Modell NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylinder - OHNE Steuergerät / Neigungszylinder / Seitenverschiebung

* Standard 1/2“ Stecker - anderes Modell auf Anfrage (Preisdifferenz)

ART.	MOD.				
OBL.OW1000	W 1000	1.000 kg	1.800 mm	1.600 mm	270 kg
OBL.ON1000	N 1000	1.000 kg	2.300 mm	1.850 mm	295 kg
OBL.NP1000	NP 1000	1.000 kg	3.000 mm	2.200 mm	320 kg
OBL.ON1400	ON 1400	1.400 kg	2.500 mm	2.000 mm	340 kg
OBL.NP1500	NP 1500	1.500 kg	3.000 mm	2.300 mm	380 kg
OBL.NA1500	NA 1500	1.500 kg	3.500 mm	2.550 mm	410 kg
OBL.NZ1500	NZ 1500	1.500 kg	3.800 mm	2.700 mm	450 kg

Box lift.Serie POWER

Serienausstattung und Stärken:

Professioneller DUPLEX “INDUSTRIE“-Gabelstapler mit MAXIMALER SICHT für Traktor Front- und Heckanbau.

- Anbaustapler mit Laufschienen aus warmgewalztem Industrieprofil
- Geführt auf wartungsfreien Speziallagern
- Aufzugsketten qualitativ hochwertige Industrieketten “Fleyer”
- Hydraulikschläuche und Ketten seitlich montiert für MAXIMALE SICHT
- Zwei Hubzylinder doppelwirkend, mit Senkdrossel, seitlich montiert für MAXIMALE SICHT
- Hydraulikschläuche (1000 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1 (Ø 22 mm) - Breite 685 mm für Modell PL 180 / PL 230 / PL 250
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2 (Ø 28 mm) - Breite 825 mm für Modell PP 250 / PP 300 / PM 350
- FLACHSTAHL - Gabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylindern - OHNE Steuergerät / Neigungszylinder / Seitenverschiebung

* Standard 1/2" Stecker- anderes Modell auf Anfrage (Preisdifferenz)

ART.	MOD.				
OBL.OPL180	PL 180	1.100 kg	1.800 mm	1.700 mm	300 kg
OBL.OPL230	PL 230	1.100 kg	2.300 mm	1.950 mm	350 kg
OBL.OPL250	PL 250	1.100 kg	2.500 mm	2.100 mm	370 kg
OBL.OPP250	PP 250	1.500 kg	2.500 mm	2.100 mm	400 kg
OBL.OPP300	PP 300	1.500 kg	3.000 mm	2.300 mm	435 kg
OBL.OPM350	PM 350	2.000 kg	3.500 mm	2.600 mm	600 kg

Box lift.Serie TRIPLEX

Serienausstattung und Stärken:

Professioneller TRIPLEX “INDUSTRIE“-Gabelstapler kompakt und niedrig gebaut bei maximaler Hubhöhe und MAXIMALER SICHT für Traktor Front- und Heckanbau.

- Anbaustapler mit Laufschienen aus warmgewalztem Industrieprofil
- Geführt auf wartungsfreien Speziallagern
- Aufzugsketten qualitativ hochwertige Industrieketten “Fleyer”
- Hydraulikschläuche und Ketten seitlich montiert für MAXIMALE SICHT
- Zwei Hubzylinder doppelwirkend, mit Senkdrossel, seitlich montiert für MAXIMALE SICHT
- Hydraulikschläuche (1000 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1 (Ø 22 mm) - Breite 685 mm für Modell TPL 200 / TPL 250 / TPL 300
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2 (Ø 28 mm) - Breite 825 mm für Modell TPM 200 / TPM 250 / TPM 300
- FLACHSTAHL - Gabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbau
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylindern - OHNE Steuergerät / Neigungszylinder / Seitenverschiebung

* Standard1⁄2“Stecker- anderes Modell auf Anfrage (Preisdifferenz)

ART.	MOD.				
OBL.TPL200	TPL 200	1.000 kg	2.000 mm	1.200 mm	390 kg
OBL.TPL250	TPL 250	1.000 kg	2.500 mm	1.500 mm	420 kg
OBL.TPL300	TPL 300	1.000 kg	3.000 mm	1.800 mm	450 kg
OBL.TPM200	TPM 200	1.500 kg	2.000 mm	1.200 mm	430 kg
OBL.TPM250	TPM 250	1.500 kg	2.500 mm	1.500 mm	460 kg
OBL.TPM 300	TPM 300	1.500 kg	3.000 mm	1.800 mm	500 kg

Box lift.VP

Serienausstattung und Stärken:

Leichte Kippvorrichtung 160° - Montage an Traktor-Anbaustapler.

- Kippvorrichtung passend für Anbaustapler AEDES BOX-LIFT (Modell angeben)
- Drehwinkel 160° - Drehrichtung rechte Seite
- Für Großkisten 1120 x 1120 x h 770 mm - (Höhe 585 mm und andere Maße auf Anfrage)
- Oberer hydraulischer Halterarm zum Blockieren der Großkiste
- Seitenarm FIX
- Fixe Ladegabeln (Breite 700 mm) nicht hochklappbar und nicht verstellbar

ART.	MOD.			
OBL.OVP500	VP 500	500 kg	160^0	120 kg

Box lift.GIR

Serienausstattung und Stärken:

Drehvorrichtung 360° - Montage an Traktor-Anbaustapler und Industriestapler.

- Drehvorrichtung passend für Anbaustapler AEDES BOX-LIFT (Modell angeben) - ausgenommen der Serie FL
- Drehwinkel 360° - Drehrichtung beidseitig
- Zwei mechanisch einstellbare Seitenarme als Großkistenhalter
- Ladegabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)

ART.	MOD.			
OBL.GIR360	GIR 360	1.500 kg	360^0	180 kg

Box lift.ROV

Serienausstattung und Stärken:

Robuste Kippvorrichtung 130°-Montage an Traktor-Anbaustapler.

- Kippvorrichtung passend für Anbaustapler AEDES BOX-LIFT (Modell angeben)
- Drehwinkel 130° - Drehrichtung rechte Seite
- Für Großkisten 1120 x 1120 x h 770 mm - (Höhe 585 mm und andere Maße auf Anfrage)
- Verstellbarer seitlicher und oberer Arm zum Halten der Großkiste
- Fixe Ladegabeln (Breite 700 mm) nicht hochklappbar und nicht verstellbar





ART.	MOD.		
OBL.ROV100	ROV 100 C	1.500 kg	80 kg

Box lift.ROV-IND

Serienausstattung und Stärken:

Robuste Kippvorrichtung 130° - Montage durch Gabelaufnahmen an Industriestapler.

- Drehvorrichtung passend für sämtliche Gabelstapler
- Profilrohre zur Aufnahme am Gabelstapler (Gabelsektion angeben)
- Zwei mechanisch einstellbare Seitenarme als Großkistenhalter
- Auf den Seitenarmen einstellbare Anschläge zum Halten der Großkiste
- Fixe Ladegabeln (Breite 700 mm) nicht hochklappbar und nicht verstellbar
- Anschlussschläuche mit Schnellkupplungen zum Anschluss an ein doppelwirkendes Steuergerät am Gabelstapler



ART.	MOD.			
OBL.ROV130	ROV-IND 130	1.500 kg	130^0	320 kg

Serie APL

Serienausstattung und Stärken:

Dreipunkt-Universalschaufel für kleine und mittelgroße Traktoren.

- Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1 (Kat. 2 auf Anfrage)
- Hydraulikzylinder zum Kippen mit Anschlussschläuchen und Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Kippwinkel 50°
- Montage an Anbaustapler AEDES BOX LIFT (auf Anfrage)
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ART.	MOD.				
APL.1200ID	APL 1200	1.200 mm	450 mm	750 mm	130 kg
APL.1400ID	APL 1400	1.400 mm	450 mm	750 mm	152 kg
APL.1600ID	APL1600	1.600 mm	530 mm	880 mm	250 kg
APL.1800ID	APL 1800	1.800 mm	530 mm	880 mm	270 kg
APL.2000ID	APL 2000	2.000 mm	530 mm	880 mm	290 kg

Serie PE

Serienausstattung und Stärken:

Arbeitsbühne für Baumschnitt, die Ernte, Montage von Hagelschutznetzen und andere Arbeiten in der Höhe.

- Hebebühne geeignet für Arbeiten in der Höhe, z.B. Öffnen/Schließen der Hagelschutznetze, Baumschnitt, als Erntehilfe usw.
- Mechanisch verschiebbare Seitenschubladen für Breitenverstellung
- Seitenschubladen auf derselben Ebene wie die Zentralfläche
- Lagerung auf hermetisch abgedichteten dauergeschmierten Kugellagern
- Trittsichere Standfläche
- Fußleiste
- Seitengeländer speziell gebogen für den optimalen Durchlass der Baumzweige bzw. Äste
- Seitliche Einstiegstür
- Profilrohre unter der Bühne verschraubt für die Aufnahme/Montage am Gabelstapler
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ART.	MOD.				
OPE.000712	PE 712	1.300 mm	2.400 mm	800 mm	220 kg
OPE.001200	PE 1200	1.300 mm	2.400 mm	1.200 mm	260 kg
OPE.001500	PE 1500	1.600 mm	3.000 mm	1.200 mm	350 kg
OPE.002000	PE 2000	2.100 mm	4.000 mm	1.200 mm	400 kg

Herby.Serie VF

Serienausstattung und Stärken:

Professioneller und leichter Herbizidbalken für die BEIDSEITIGE Unkrautbeseitigung.

- Traktor-Frontanbau auf Gewichtsträger (die Anbauplatte muss bei der erst en Installation vor Ort gefertigt werden) oder Dreipunkt-Anbauraumen auf Anfrage (Modell und Kategorie angeben)
- Hydraulikzylinder für die Einstellung der Arbeitsbreite von 1,50 m bis 3,00 m mit Schläuchen bis zur Verbindungs-/Befestigungsplatte
- OHNE Anschlussschläuche von der Verbindungsplatte bis zur Hydraulikanlage des Traktors und des Wassertanks (die Verbindungsschläuche müssen bei der Erstmontage vor Ort auf Maß angefertigt werden)
- Pendeleinrichtung mit höhenverstellbaren/drehbaren Laufrädern für optimale Boden-Führung/Anpassung
- Düsen mit Nachtropfstopp
- Vorrichtung zum Niederdrücken des Grases auf den Kopfteilen
- Anfahr-Schutzvorrichtung mit Rückzugfeder an den Kopfteilen
- Mechanische Einstellung der Neigung der Kopfteile
- Traktor-Frontanbau/Heckanbau für Traktoren mit Rückfahreinrichtung (bei der Bestellung angeben)
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

Für den Betrieb der Maschine braucht der Traktor

- ZWEI doppelwirkende Hydraulikventile
- EIN Steuergerät zum Öffnen/Schließen der Wasserzufuhr mit Druckregler und freiem Rücklauf in den Wassertank

ART.	MOD.				
BDS.D04000	HERBY VF 16/40	1.600 mm	4.000 mm	1.600 mm	120 kg

Herby.Serie F

Serienausstattung und Stärken:

Professioneller und robuster Herbizidbalken für die BEIDSEITIGE Unkrautentfernung.

- Traktor-Frontanbau auf Gewichtsträger (die Anbauplatte muss bei der erst en Installation vor Ort gefertigt werden) oder Dreipunkt-Anbauraumen auf Anfrage (Modell und Kategorie angeben)
- Hydraulikzylinder für die synchrone Einstellung der Arbeitsbreite
- Zusätzliche manuelle mechanische Verbreiterung zu jeweils 0,5 m pro Seite
- Einfachwirkender Hydraulikzylinder zum synchronen Anheben der Kopfteile
- OHNE Anschlussschläuche von der Verbindungsplatte bis zur Hydraulikanlage des Traktors und des Wassertanks (die Verbindungsschläuche müssen bei der Erstmontage vor Ort auf Maß angefertigt werden)
- Pendeleinrichtung mit höhenverstellbaren Laufrädern für optimale Boden-Führung/Anpassung
- Doppelte Metalllaufräder mit Lagern hintereinander versetzt angebracht
- Doppeldüsen für die Unkrautbeseitigung auf einem 80 cm breiten Streifen je Seite; die internen Düsen können abgeschaltet werden
- Düsen mit Membranventil zum Nachtropfschutz
- Vorrichtung zum Niederdrücken des Grases auf den Kopfteilen
- Anfahr-Schutzvorrichtung mit Rückzugfeder an den Kopfteilen
- Mechanische Einstellung der Neigung der Kopfteile
- Traktor-Frontanbau/Heckanbau für Traktoren mit Rückfahreinrichtung (bei der Bestellung angeben)
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

Für den Betrieb der Maschine braucht der Traktor

- EIN doppelwirkendes Hydraulikventil
- EIN einfachwirkendes Hydraulikventil
- EIN Steuergerät zum Öffnen/Schließen der Wasserzufuhr mit Druckregler und freiem Rücklauf in den Wassertank

ART.	MOD.				
BDS.D06000	HERBY F 30/50	2.600 mm	3.600 mm / 4.600 mm	800 mm	120 kg

Serie CNS

Serienausstattung und Stärken:

Hydraulischer Kreiselschwader EINSEITIG zum Reinigen von Reihenpflanzungen.

- Hydraulischer Kreiselschwader EINSEITIG zum Reinigen von Reihenpflanzungen, Schnittholz, Blätter usw. aus der Baumreihe in die Mitte der Fahrgasse zu befördern
- Traktor-Frontanbau auf Gewichtsträger (die Anbauplatte muss bei der ersten Installation vor Ort gefertigt werden) oder Dreipunkt- Anbauraumen auf Anfrage (Modell und Kategorie angeben)
- Rotor mit Gummilappen Mod. ”G” oder mit Bürsten aus Nylon Mod. ”N”
- Automatische Höhenanpassung des Rotors durch Tastschale und Pendelarm mit Schwingstellung
- Öffnen und Schließen des Arms mittels Hydraulikzylinder mit Schläuchen bis zur Verbindungs-/Befestigungsplatte
- Anheben des Arms mittels Hydraulikzylinder mit Schläuchen bis zur Verbindungs-/Befestigungsplatte
- Antrieb mittels Ölmotor mit Schläuchen bis zur Verbindungs-/Befestigungsplatte
- OHNE Anschlussschläuche von der Verbindungsplatte bis zur Hydraulikanlage des Traktors (die Verbindungsschläuche müssen bei der Erstmontage vor Ort auf Maß angefertigt werden)
- Front-/Heckanbau und für Traktoren mit Rückfahr-Einrichtung (Umkehrtraktoren) - (bei Auftrag anzugeben)
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

Für den Betrieb der Maschine braucht der Traktor

- ZWEI doppelwirkende Hydraulikventile
- EIN einfachwirkendes Hydraulikventil (Daueröl) mit freiem Rücklauf

ART.	MOD.			
CNS.00350G	CNS 350 G	900 mm	2.000 mm	110 kg
CNS.00350N	CNS 350 N	900 mm	2.000 mm	120 kg

Serie CND

Serienausstattung und Stärken:

Hydraulischer Kreiselschwader DOPPELSEITIG zum Reinigen von Reihenpflanzungen.

- Hydraulischer Kreiselschwader DOPPELSEITIG zum Reinigen von Reihenpflanzungen, Schnittholz, Blätter usw. aus der Baumreihe in die Mitte der Fahrgasse zu befördern
- Traktor-Frontanbau auf Gewichtsträger (die Anbauplatte muss bei der ersten Installation vor Ort gefertigt werden) oder Dreipunkt-Anbauraumen auf Anfrage (Modell und Kategorie angeben)
- Rotoren mit Gummilappen Mod. ”G” oder mit Bürsten aus Nylon Mod. ”N”
- Automatische Höhenanpassung der Rotoren durch Tastschale und Pendelarm mit Schwimmstellung
- Öffnen und Schließen der Arme mittels Hydraulikzylinder mit Schläuchen bis zur Verbindungs-/Befestigungsplatte
- Anheben der Arme mittels Hydraulikzylinder mit Schläuchen bis zur Verbindungs-/Befestigungsplatte
- Antrieb mittels Ölmotoren mit Schläuchen bis zur Verbindungs-/Befestigungsplatte
- OHNE Anschlussschläuche von der Verbindungsplatte bis zur Hydraulikanlage des Traktors (die Verbindungsschläuche müssen bei der Erstmontage vor Ort auf Maß angefertigt werden)
- Front-/Heckanbau und für Traktoren mit Rückfahr-Einrichtung (Umkehrtraktoren) - (bei Auftrag anzugeben)
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

Für den Betrieb der Maschine braucht der Traktor

- VIER doppelwirkende Hydraulikventile
- EIN einfachwirkendes Hydraulikventil (Daueröl) mit freiem Rücklauf

ART.	MOD.				
CND.00350G	CNS 350 G	3.000 mm	4.000 mm	1.600 mm	170 kg
CNS.00350N	CNS 350 N	3.000 mm	4.000 mm	1.600 mm	190 kg